KRON MEDIDORES	**Transformador de Potencial** *Voltage Transformer* *Transformador de tensión*	**Ref. Int.:**	931-053c
		Rev.:	2
		Data:	Ago./19

Modelo/Model/Modelo KPTTA-GL3B



Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)

SEM JANELA
WITHOUT WINDOW
SIN VENTANA

Pot.Term.	A	B	C	D	E	F	G	-	-	-	-
100VA	96	147	56,6	79	94	80	6x9	-	-	-	-
200VA	96	147	66	89	104	80	6x9	-	-	-	-
400VA	125	185	67	90	106	100	6x9	-	-	-	-

Observações/Comments/Comentarios

* Para 150VA considerar as medidas de 100VA
** Outras potências sob consulta

* Consider all the 100VA measures for the 150VA
** Other loads on request

* Para 150VA considerar las dimensiones de 100VA
** Otras potencias bajo pedido

Características / Features / Características

Normas / Standard / Normas		**ABNT NBR-6856**					**ANSI**					**IEC**					
Umáx./Um./Umax.		0,6 kV					-					-					
Tens. Prim. / Prim.Volt. / Tens. Prim.		Até 690V (especificar)					-					-					
Tens. Sec. / Sec.Volt. / Tens. Sec.		Até 690V (especificar)					-					-					
Frequencia / Frequency / Frecuencia		60 Hz					-					-					
Pot. Térm. / Out Put / Pot. Térm.		100/150/200/400VA					-					-					
Invólucro / Casing / Cubierta		Envernizado/Varnished/Barnizado					-					-					
Conexão / Connection / Conexión		Borne Sindal					-					-					
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.		5,500 kg					-					-					
Carga / Burden / Carga		**P12,5**	**P25**	**P50**	**P75**	**P100**	**B0.1**	**B0.2**	**B0.5**	**B01**	**B2**						
		Classe / Class / Clase															
Tensão Prim./Sec. **Voltage Prim./Sec.** **Tensión Prim./Sec.**	**110 / 110**	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110 / 115	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110 / 220	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220 / 110	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220 / 115	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220 / 220	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 110	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 115	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 220	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 110	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 115	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 220	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110 / 110	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	110 / 115	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	110 / 220	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	220 / 110	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	220 / 115	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	220 / 220	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 110	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 115	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 220	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 110	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 115	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 220	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Outros valores sob consulta. Sujeito à mudanças sem aviso prévio / Other values on request. May be changed withou further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo