


Modelo/Model/Modelo KBPN-52

Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)



### Características / Features / Características

Normas / Standard / Normas		ABNT NBR-6856					ANSI					IEC					
Umáx./Um./Umax.		0,6 kV					-					-					
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm.		1,2 x In					-					-					
Cor. Térm. / Therm. Curr. / Cor. Térm.		60 x In (máx. 48kA)					-					-					
Frequencia / Frequency / Frecuencia		50/60Hz					-					-					
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec.		5A					-					-					
Invólucro / Casing / Cubierta		Termoplás./Thermoplas./Termoplás.					-					-					
Conexão / Connection / Conexión		Terminais					-					-					
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.		1,100 kg					-					-					
Carga / Burden / Carga		C2,0	C2,5	C5	C10	C50	B0.1	B0.2	B0.5	B01	B2	2	2,5	5	10	50	
		Classe / Class / Clase															
-Corrente Primária Nominal (A)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-Nominal Primary Current (A)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-Corriente Primaria Nominal (A)	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.000	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*Outros valores sob consulta. Sujeito à mudanças sem aviso prévio / Other values on request. May be changed without further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo